Szczegółowa specyfikacja techniczna

„Dostawa urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa”

Część 2

lp.	Urządzenie	Ilość szt.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
1	Pałki do kierowania ruchem	14	- kolor światła emitowanego (czerwony/zielony) - długość pałki pomiędzy 34 a 35 cm - średnica elementu świecącego poniżej Ø 4m - tryb światła ciągłe i migające
2	Aparaty powietrzne ODO	2	- maksymalna waga aparatu bez butli 2,5 kg - maska do aparatu wyposażona w siatkę nagłowną - butla kompozytowa - nie dopuszcza się do systemu podłączenia automatu oddechowego w części centralnej (środkowej) maski nadciśnieniowej - wymagany czujnik bezruchu
3	Kolumna rozpierająca	1	- wymagany wskaźnik laserowy w głowicy ramienia - wymagane oświetlenie led po stronie tłoka i podstawy ramienia - maksymalne ciśnienie robocze 720 bar - długość narzędzie rozsuniętego min. 1285 mm. - waga urządzenia gotowego do pracy maks. 14,5 kg - system łączenia narzędzia CORE